

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АС



Клеммы для подключения акустических систем
изготовлены из высококачественной
латуни марки ЛС74



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- универсальная конструкция клемм обеспечивает удобное подключение лопатки, BANANA и зачищенного акустического провода сечением от 1,5 мм²
- минимальная ширина вилки лопатки 7 мм
- максимальный диаметр клеммы BANANA 5 мм
- максимальное сечение подводимого кабеля 6 мм²
- способ крепления подводимого кабеля: винт латунь М4 (в комплекте)
- установочный диаметр клеммы без учета изоляционных шайб 8 мм (М8 стандартный шаг)
- установочный диаметр клеммы с использованием изоляционных шайб: 10,5 мм
- максимальная толщина панели: 5 мм
- максимальный постоянный ток: 30А
- максимальный импульсный ток: 300А



www.goldenmiddle.com
sale@goldenmiddle.com

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
ЗИС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ